



LC900H ab lindec

Арт. №: LC900H
Стр. 1 (2)
[стр. 75]

**ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ**

НОВИНКА

EAC



CE

Выбор машины с гидравлическим управлением

Машина Lindec® LC900 оснащена мощным бензиновым двигателем Honda 26 л.с., приводящим в движение 4-х лопастные роторы до максимальной скорости 170 об/мин.

Двухроторная затирочная машина Lindec® LC900 была разработана для профессиональных подрядчиков по бетонным полам для выполнения качественных работ. Новая эра в бетонной индустрии, одна из наиболее надежных, эффективных и высокопроизводительных 900-х машин, представленных на рынке.

Машина имеет сертификат ЕС и соответствует всем нормам техники безопасности согласно директиве 2006/42/EG и AFS 2008:3.



ab lindec®

Box 5,
Fax

421 21 V.Frölunda,
+46-31-298876

Sweden,
export@lindec.se

Tfn +46-31-298810
www.lindec.com



Мощные LED-лампы
(4x15Вт) – две спереди и две сзади – улучшают видимость при работе в темное время суток



Центральный выключатель
Центральный выключатель защищает аккумулятор от разрядки и противоположного использования



Легкая замена ремня
Улучшенная конструкция способствуют быстрой и беспроблемной замене ремня привода



Крепление для инструмента
Регулируемые держатели для ручного инструмента с каждой стороны машины



Панель управления



Откидываемая рама

Удобство в техобслуживании и ремонте

Откидываемая рама сиденья для легкого доступа к двигателю и трансмиссии.

Основные данные	LC900Гидравлика
Двигатель	26 л.с. Honda GX690
Размеры (Д x Ш x В)	201 x 103 x 136 см
Ширина затирки	2 x 94 см
Роторы (диаметр)	91 см, 4-лопастная крестовина
Об/мин	170 об/мин
Вес	385 кг
Бака для топлива	23 литра
Бака для воды	23 литра

Аксессуары

Кромочный набор	арт. №: LC900340
Набор для транспортировки	арт. №: LCDW
Чехол для машины	арт. №: 11074
Дополнит. LED-лампы	арт. №: LC900250
Диск	арт. №: 11619
Лопасты	арт. №: 11512
Пластиковые лопасти	арт. №: 11575
Композитный диск	арт. №: 11664
Подлокотник	арт. №: LC900842
LC ремень	арт. №: LC900876
Катализатор GX690	арт. №: 11085

Стандартная комплектация

- Гидравлическое управление
- Мощные гидравлические цилиндры и шланги
- Двигатель Honda 26 л.с.
- Вариатор
- Карданный вал для лучшей износостойкости и более легкого управления
- Откидываемая рама для легкого доступа к двигателю и трансмиссии
- Четыре регулируемые LED-лампы, возможность подключения дополнительных
- Высокая скорость вращения ротора (170 об/мин) для финишной затирки
- Центральный электрический выключатель
- Два регулируемых держателя для ручного инструмента
- Водонепроницаемые коннекторы
- Счетчик оборотов двигателя и моточасов
- Распылительная система
- Центральные проушины для подъема, включая подъемные стропы
- Пенал для документации
- Подстаканник / регулируемое сиденье
- Аварийный выключатель низкого уровня масла
- Вывод 12 Вольт
- Сертификат ЕС

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.