

Описание продукта:

Линопраймер – однокомпонентный бесцветный праймер (грунтовочный состав) на основе полиуретана, который полимеризуется от влаги, содержащейся в воздухе. Линопраймер проникает в бетон и формирует основу для хорошей адгезии материалов для заполнения швов и ремонтов трещин, поставляемых компанией Линдек. Линопраймер также может использоваться в качестве защиты от определённых химикатов, кислот, щелочей и масел.

Время высыхания - 3 часа при температуре 23°C и относительной влажности 50%. Герметик может наноситься через 3-5 часов.

Расход на швы

(при ширине 4 мм и глубине 20 мм):

Примерно 250 метров (1 литр).

Расход при нанесении на площадь:

Примерно 5 - 8 м² на литр на одно покрытие.

Технические характеристики:

Плотность	1000 кг/м ³
Сухой остаток	35%
Цвет	Прозрачный
Внешний вид	Блестящий
Очистка	Растворитель
Глубина проникновения (K50)	примерно 1,5 мм

Инструкция по укладке для швов:

Швы должны быть тщательно очищены пылесосом.

Края швов можно проклеить лентой для создания более эстетичного внешнего вида.

Наносить с помощью маленькой щетки, которая соответствует пазу/шву.

Перед нанесением заполнителя/герметика швы должны подсохнуть на протяжении 3-5 часов.

Инструкция по укладке на площадь:

Удалить все легкоотслаиваемые части с поверхности.

В случае слабого верхнего слоя (цементное молочко и т.д.), его необходимо удалить шлифованием поверхности.

Проведите тщательную чистку пылесосом.

Наносить 1-2 раза, используя валик типа "Biber".



ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.