

### Tuotekuvaus

Linoprimer on yksikomponenttinen, väritön polyuretaaniprimer, joka kovettuu ilmankosteudesta. Linoprimer imeytyy betoniin ja muodostaa hyvän tartuntapohjan Lindec saumakiteille. Linoprimeriä voidaan käyttää myös pintojen suojana joitakin kemikaaleja, happoja, alkaleja ja öljyjä vastaan.

Kuivumisaika on noin 3 tuntia +23°C ja 50% ilman suhteellinen kosteus. Voidaan ylimaalata 3-5 tunnin kuluttua.

### Menekki saumapohjusteena (4mm levyä ja 20mm syvä)

Noin 250 metriä (1 litra).

### Menekki suurille pinnoille

Noin 5-8m<sup>2</sup>/litra.

### Tekniset tiedot

Tiheys	1000 kg/m <sup>3</sup>
Massan kuivuus	35%
Väri	Väritön
Näkyvyys	Kiiltävä
Puhdistus	Tinneri
Imetymissyvyys (K50)	Noin 1.5 mm

### Asennusohje saumoihin

Sauma täytyy imuroida huolellisesti.  
Tarvittaessa sauman ympärykset teipattava.  
Levitetään oikean kokoisella pensselillä.  
Annetaan kuivua 3-5 tuntia ennen saumausta kokonaan kuivaksi.

### Asennusohje laajoille pinnoille

Kaikki irtonainen poistettava pinnalta.  
Kaikki mahdollinen sementtiliima on hiottava pois.  
Huolellinen imurointi.  
Levitetään telalla 1-2 kerrosta.



*ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.*