



Lithurin® Seal

Lithurin® SEAL är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan (dammbindning). Lithurin® SEAL är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin® SEAL tränger in och förseglar ytan jämnt i betongen, vilket ger minskad friktion. Ytan blir en del av strukturen utan flagning eller fjällning. Applikationen är delvis vätskeavvisande, underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® SEAL är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Användningsområde

- Försegling av betongytor inomhus.
- Dammbindare. Lägre friktion och högre slitstyrka.
- Lithurin® SEAL i kombination med Lithurin® HARD ökar slitstyrka upp till 20 ggr.

Miljöfördelar Lithurin® Seal

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® Seal

- Maximal försegling.
- Begränsar inträngning av vätska.
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
- Snabb torktid – torr efter 40 minuter, vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- Fin mopp "Lindec mopp".

Krav för behandling med Lithurin® Seal

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1105-S