

Lithurin® Seal Kullanma Talimatı

1. Pompa veya Maşrapa ile yüzeye eşit olarak uygulayınız.
2. Yumuşak bir fırça ile yüzeye yediriniz. Yüzeyi yaklaşık 15-20 dakika ıslak tutunuz.(+15-18 C)
3. Tüm yüzey iyi bir reaksiyon için 15-20 dakika ıslak tutulmalı bu sayede Seal in beton içine işlemesi sağlanmalıdır.
4. Eğer yüzey kurumaya başlarsa Lithurin Seal ekleyin. Emilme sürecinde yüzeyi tamamen ıslak tutunuz. Lithurin Seal Yapışkan hale gelecektir çok yüksek sıcaklıklarda süre uzayabilir.
5. İşlem sonunda yüzeyde kalan fazla malzemeyi fırça ile alınız. (Fırçayı bastırarak malzemeyi uzaklaştırınız)
6. Zeminin emmediği tüm malzemeyi yüzeyden uzaklaştırınız.
7. Bu aşamaları 100 er metrekarelik alanlar şeklinde uygulayınız. (1 Kişi =100m², 2 Kişi = 200m²)
8. Tüm yüzeylerin eşit şekilde malzemeye doyduğunu görünüz.
8. Bazı Durumlarda örn; düşük sıcaklık, kuvvetli rüzgâr vb. durumlarda emilme zamanı uzayacak ve yüksek sıcaklıklarda kuruma süresi kısılacaktır.

Tüketim Miktarı:

- Makine ile perdahlanan yüzeylerde yaklaşık 0,15 lt/m²
- Makine ile perdahlanmayan yüzeylerde yaklaşık 0,2-0,4 lt/m²

