



AB Lindec® Super Float®

Art. nr. 11900-11904



Super Float® är tillverkade av HMPE-kompositmaterial av mycket hög kvalitet som i kombination med den unika designen ger marknads bästa egenskaper:

- Ultralätt, väger enbart en 1/3 av magnesium material
- Mycket låg friktion
- Helt självflytande
- ca 10 ggr längre livslängd än t.e.x magnesiumstål
- Bra glidegenskaper så att lite ansträngning krävs
- Vatten- och smutsavvisande. Betong fäster inte
- Lämnar inga ränder/märken
- Tar upp mer cementslam
- Kan användas vid extrema arbetstemperaturer från - 35 till + 60 ° C.

De speciellt rundade kanterna säkerställer att inga ränder lämnas och att allt går ihop sömlöst. På grund av Super Float® låga vikt är en bredare arbetsyta möjlig med mindre ansträngning. Detta gör att ett jämnare och planare slutresultat kan uppnås jämfört med aluminium- eller magnesium bull floats.

Användartid & laddningstid

Ett 5Ah Makita batteri räcker ca 4 tim vid konstant körning, beroende av batteriets livslängd och givetvis antal gjorda laddningar, detta skulle innebära att med ett 9ah batteri skulle då räckta 7-8 tim konstant körning. Laddningstiden beror ju också på batteriet och laddaren, men förslagsvis är laddningstiden ca 1 till 1 1/2 tim för full laddning. Tex ett Makita batteri är normal 18V och Super Float vibratorn kan hantera max ca 20V. Styrkan av vibrationer ställs in med en skruvknapp på vibratornheten. OBS att vibrator enheten skall smörjas ca var 8:e timma.

Modell

11900 Super Float®	(fresno stil) 120x12 cm
11901 Super Float®	(bull float stil) 150x20 cm
11902 Super Float® Borste	inkl. fästen för 120x12 cm
11903 Super Float® vibrator	vibrator
11904 Kucklehead	vridbart huvud komposit

