



VP900

ab lindec

Art. nr. VP900

ÅKGLÄTTARE
MANUELL STYRNING

NY
UPPGRADERING!



CE

Det enklare valet

Den nya Lindec® VP900 åkglättaren har en kraftfull 26 Hk Honda bensinmotor som driver dubbla 4-bladiga rotorer till ett toppvarv av 160 rpm och ett toppvarvtal av 170 rpm med Tourque Converter koppling. Lindec® VP900 åkglättare har konstruerats för professionella golventreprenörer och maskin uthyrningsföretag som har höga krav på låg inköpskostnad, lättare vikt, höghastighetsrotor, kvalite och hållbarhet.

En ny era inom betongindustrin för både större och mindre ytor.

Maskinen är CE-certifierad och följer alla säkerhetskrav av maskindirektivet 2006/42/EG och AFS 2008:3.



ab lindec

Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810,
Fax +46-31-298876, info@lindec.se, www.lindec.com

VP900^{ab lindec}



Kraftfull drivlina

Drivlinan är konstruerad för att hålla, med kraftiga handtag monterade med stadiga u-fästen.



Kraftiga växellådor

Inga kompromisser! Vi använder samma väl beprövade växellådor och rotorer som på våra LC "premium class" maskiner.



Kontrollpanel

Innehåller tändning och timmätare monterad på motorn.



Lätt tillgång till motorn

Tack vare en öppen design är det lätt att komma åt motor och koppling för underhåll och reparation.



Starka LED-ljus

4 starka LED-ljus som extra tillval.

Fakta	VP900
Motor (Honda GX690)	26 Hk
Dimensioner (L x B x H)	201 x 103 x 136 cm
Skurningsbredd	2 x 94 cm
Rotor Ø blad	91 cm, 4-blad
Rpm, max	160 varv/min
Vikt exklusive blad/skurskiva	305 kg
Bränslekapacitet	23 liter

Tillbehör	
Transporthjulset	art.nr: LCDW
Maskinkapell	art.nr: 11074
El. kabel, inkl. LED-lampor	art.nr: VP900883
Skurskiva	art.nr: 11619
Skurskiva komposit	art.nr: 11664
Glättarblad	art.nr: 11512
Glättarblad, plast	art.nr: 11575
Kombinationsblad	art.nr: 11562
LC stolarmstöd	art.nr: LC900842
LC stolsäkerhetsbälte	art.nr: LC900876
Katalysator GX690	art.nr: 11085

Standardutrustning

- 26 Hk Honda-motor (GX690)
- Robusta växellådor
- Centrifugal koppling
- Speciellt framtagna spindelarmar som har tätning för att hindra betong och betongvatten att komma in i spindelkorset för minskat nödvändigt underhåll.
- Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet och enklare styrning.
- Höghastighetsrotor (160 varv/min) för överlägset resultat (170 varv/min med Tourqe Converter koppling).
- Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
- Vattentäta elektriska anslutningsdon
- Motoroljevakt
- CE-godkänd

Nytt tillval 2019!

- Tourqe Converter koppling (170 varv/min)

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och lägningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.